

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 8 月 25 日 (25.08.2005)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2005/078559 A1

- (51) 国際特許分類: G06F 3/00, G06T 1/00, 3/00, 7/00, 7/20, 7/60 1070062 東京都港区南青山二丁目 6 番 2 1 号 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/001629
- (22) 国際出願日: 2005 年 1 月 28 日 (28.01.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 特願2004-023013 2004 年 1 月 30 日 (30.01.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.) [JP/JP]; 〒1070062 東京都港区南青山二丁目 6 番 2 1 号 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内 Tokyo (JP). 鈴木 章 (SUZUKI, Akira) [JP/JP]; 〒1070062 東京都港区南青山二丁目 6 番 2 1 号 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内 Tokyo (JP). 掛 智一 (KAKE, Tomokazu) [JP/JP]; 〒1070062 東京都港区南青山二丁目 6 番 2 1 号 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: IMAGE PROCESSING DEVICE, IMAGE PROCESSING METHOD, RECORDING MEDIUM, COMPUTER PROGRAM, ANC SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 画像処理装置、画像処理方法、記録媒体、コンピュータプログラム、半導体デバイス



2... IMAGE PROCESSING DEVICE
4... VIDEO CAMERA CONTROL DEVICE

オブジェクト

(57) Abstract: There is provided an image processing device for easily performing initialization when using a moving picture as input interface. The image processing device includes an image synthesis unit (106) for generating a synthesized image by combining a mirror moving picture containing an operator image as a part of it with an object image concerning an object correlated with a predetermined event. The synthesized image is displayed by a display device. The image processing device further includes a detector (109) for detecting the position of an operator image contained in the mirror moving picture. According to the position of the operator image detected by the detector (109), the image synthesis unit (106) combines the object image with the mirror moving picture so that the object image is displayed in a range within a reach of the operator's hand image.

(57) 要約: 動画像を入力インタフェースとして用いた場合の初期設定を容易に行うための画像処理技術を提供する。 操作者の画像をその一部に含んだ鏡面動画像と所定のイベントに関連づけられた

[続葉有]



(74) 代理人: 鈴木 正剛 (SUZUKI, Seigoh); 〒1050014 東京都港区芝三丁目 2 2 番 7 号 芝 N K ビル 4 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,

SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

トについてのオブジェクト画像とを合成して合成画像を生成する画像合成部 106 を有し、この合成画像をディスプレイ装置に表示させる画像処理装置である。この画像処理装置は、鏡面動画像に含まれる操作者の画像の位置を検出する検出部 109 を備えており、画像合成部 106 は、検出部 109 により検出された操作者の画像の位置に応じて、操作者の手の画像が届く範囲にオブジェクト画像が表示されるように、オブジェクト画像と鏡面動画像とを合成するように構成されている。

明 細 書

画像処理装置、画像処理方法、記録媒体、コンピュータプログラム、半導体デバイス

5

技術分野

本発明は、ビデオカメラなどの撮影装置により撮影された撮影画像を、コマンド等の入力インタフェースとして利用するための画像処理技術に関する。

10 発明の背景

コンピュータ、ビデオゲーム機などによく用いられる入力装置として、キーボード、マウス、コントローラ等がある。操作者は、これらの入力装置を操作することにより所望のコマンドを入力して、入力されたコマンドに応じた処理をコンピュータ等に行わせる。そして操作者は、処理結果として得られた画像、

15 音などを、ディスプレイ装置やスピーカにより視聴する。操作者は、入力装置に備えられる多くのボタンを操作したり、ディスプレイ装置に表示されたカーソルなどを見ながら操作することにより、コマンドの入力を行うこととなる。

最近では、上記のような従来からの入力装置を用いる方法の他に、ビデオカメラ等の撮影装置を用いて撮影した動画像により、コマンドの入力を可能にした

20 技術も開発されている。本出願人も、特開 2002-196855 号公報（発明の名称：画像処理装置、画像処理方法、記録媒体、コンピュータプログラム、半導体デバイス）において、操作者の動画像を取り込んで、操作者の動画像と当該動画像により操作されるオブジェクト画像とを合成して所定のディスプレイ装置に表示させる技術を開示している。動画像の動きに応じてオブジェクト

25 画像が操作されるために、動画像自体が入力インタフェースとして機能することになる。

このように動画像を入力インタフェースとして用いる場合、操作者が適切な位置に表示されるように撮影装置のアングルを調整したり、画角を選択することは、正確な操作のために極めて重要である。そのために、初期設定が煩雑、

複雑になりがちである。設定が不十分であったり、操作者が適切な位置にいない場合には、オブジェクト画像を操作困難な位置に操作者の動画像が表示されたり、或いは誤認識の原因となり、正確な入力動作の妨げになることもある。

本発明は、上記のような問題を解決するものであり、動画像を入力インタフェースとして用いた場合の初期設定を容易に行うための画像処理技術を提供することを課題とする。

発明の開示

以上の課題を解決する本発明の画像処理装置は、所定のイベントに関連づけられたオブジェクトについてのオブジェクト画像を生成するオブジェクト画像生成手段と、操作者の画像をその一部に含んだ鏡面動画像に前記オブジェクト画像を合成して合成画像を生成する画像合成手段を有し、この合成画像を所定のディスプレイ装置に表示させる画像処理装置であって、前記鏡面動画像に含まれる前記操作者の画像の位置を検出する検出手段を備え、前記画像合成手段は、前記検出手段により検出された前記操作者の画像の位置に応じて、前記操作者の手の画像が届く領域に前記オブジェクト画像が表示されるように、前記オブジェクト画像と前記鏡面動画像とを合成するように構成されている。

操作者の画像の位置に合わせて、操作者の手の画像が届く領域にオブジェクト画像が表示されるために、操作者が操作不能な位置にオブジェクト画像が表示されることがなくなる。そのために、煩雑な初期設定を行わなくても、動画像を入力インタフェースとして容易にしようできるようになる。

鏡面動画像は動画像を撮影する撮影装置側で生成するようにしてもよいが、例えば、本発明の画像処理装置が、所定の撮影装置により撮影された前記操作者の画像をその一部に含む動画像を、この撮影装置から取り込む画像取込手段と、取り込んだ動画像に鏡面処理を施して前記鏡面動画像を生成する画像反転手段と、をさらに備えるようにすれば、汎用の撮影装置で鏡面動画像を得ることができるようになる。

操作者の手の画像が届く領域とは、例えば操作者の顔の位置の周辺部分とすることができる。顔の位置の周辺部分にオブジェクト画像を表示させる場合に

は、例えば、前記検出手段が、前記操作者の画像から当該操作者の顔の位置を検出するように構成され、前記画像合成手段が、検出された顔の位置に応じた領域に前記オブジェクト画像が表示されるように、前記オブジェクト画像と前記鏡面動画像とを合成するように構成される。この場合、前記画像合成手段は、
5 前記検出手段により検出された前記操作者の画像の位置に、当該操作者が検出されたことを示すマーカを表す画像を合成するように構成されていてもよい。

前記検出手段は、操作者の画像の位置の他に前記操作者の画像の大きさを検出するように構成されていてもよい。この場合、前記画像合成手段が、検出された前記操作者の画像の大きさに応じた大きさに前記オブジェクト画像が表示
10 されるように、前記オブジェクト画像と前記鏡面動画像とを合成するように構成される。これにより、操作者の画像の大きさに応じた大きさでオブジェクト画像を表示できるようになり、操作者の画像とオブジェクトの画像とがアンバランスに表示されることはない。

前記鏡面動画像のフレーム間の画像の差異を表す差分画像を、複数重ねた動き画像マップを生成する手段をさらに備える場合には、前記画像合成手段は、
15 この動き画像マップにより得られる前記操作者の画像の動きに応じて、前記オブジェクト画像を合成する領域を決めるように構成されていてもよい。

また、前記鏡面動画像のフレーム間で各領域の色の変化を検出する手段を備える場合には、前記画像合成手段は、この色の変化でにより得られる前記操作者の画像の動きに応じて、前記オブジェクト画像を合成する領域を決めるよう
20 に構成されていてもよい。

操作者になり得る複数の操作者候補の画像が前記鏡面動画像に含まれている場合には、前記検出手段は、複数の前記操作者候補のそれぞれについて操作者候補の画像の位置を検出するように構成され、前記画像合成手段は、前記検出
25 手段により検出された複数の前記操作者候補の画像の各々に位置に応じて、前記オブジェクト画像が複数の操作者候補の手の画像が届く範囲に表示されるように、前記オブジェクト画像と前記鏡面動画像とを合成するように構成されていてもよい。

つまり各操作者候補の画像がオブジェクト画像を操作できるような位置に、

オブジェクト画像が合成される。例えば、操作者候補が2人の場合にはその間にオブジェクト画像が表示されるように合成される。

複数の操作者候補から操作者を選ぶ場合には、以下のような構成となる。

- 5 例えば、前記オブジェクト画像が操作された場合に、当該オブジェクト画像を操作した操作者候補の画像を前記操作者の画像に選択する手段を備えるようにする。オブジェクトを最初に操作した操作者候補が操作者になる。

- 10 他に、前記鏡面動画像が複数の異なる角度から同時に撮影されたステレオ画像である場合には、ステレオ画像を構成する複数の画像のそれぞれで前記オブジェクト画像に最も近い位置に表示される操作者候補の画像を前記操作者の画像に選択する手段を備えるようにする。オブジェクト画像に最も近い位置に表示される操作者候補が操作者になる。

- 15 他に、前記オブジェクト画像生成手段を、操作者候補の各々に対応して複数のオブジェクト画像を生成するように構成して、前記画像合成手段は、各操作者候補の画像に対して、対応するオブジェクト画像を当該操作者候補の手の画像が届く範囲に表示されるように、前記複数のオブジェクト画像と前記鏡面動画像とを合成するように構成してもよい。この場合、複数のオブジェクト画像のいずれか一つが操作された場合に、当該オブジェクト画像に対応する操作者候補の画像を前記操作者の画像に選択する。最初に、自分に割り当てられたオブジェクト画像を操作した者が操作者となる。

- 20 複数の操作者候補から操作者が選ばれると、前記表示制御手段は、デジタル処理又は前記鏡面動画像を撮影するための撮影装置を制御して、選択された操作者候補の画像を、ズーム、パン、及び／又はチルトにより、画面の真ん中に大きく表示されるようにして、操作者を明確にするようにしてもよい。

- 25 本発明は、また、以下のような画像処理方法を提供する。この画像処理方法は、操作者の画像をその一部に含んだ鏡面動画像と、所定のイベントに関連づけられたオブジェクトについてのオブジェクト画像とを含んだ合成画像を生成する画像合成手段と、前記鏡面動画像に含まれる前記操作者の画像の位置を検出する検出手段とを有し、生成された合成画像を所定のディスプレイ装置に表示させる画像処理装置により実行される方法であって、前記画像合成手段が、

前記検出手段により検出された前記操作者の画像の位置に応じて、前記操作者の手の画像が届く範囲に前記オブジェクト画像が表示されるように前記オブジェクト画像と前記鏡面動画像とを合成する。

5 本発明は、また、以下のようなコンピュータプログラムを提供する。このコンピュータプログラムは、ディスプレイ装置が接続されたコンピュータに、所定のイベントに関連づけされたオブジェクトについてのオブジェクト画像を生成するオブジェクト画像生成手段、操作者の画像をその一部に含んだ鏡面動画像に前記オブジェクト画像を合成して合成画像を生成する画像合成手段、生成された合成画像を所定のディスプレイ装置に表示させる表示制御手段、前記鏡面動画像に含まれる前記操作者の画像の位置を検出する検出手段、を形成させ、
10 前記画像合成手段に、前記検出手段により検出された前記操作者の画像の位置に応じて、前記操作者の手の画像が届く範囲に前記オブジェクト画像が表示されるように、前記オブジェクト画像と前記鏡面動画像とを合成する機能を形成させるためのコンピュータプログラムである。

15 本発明は、また、以下のような半導体デバイスを提供する。この半導体デバイスは、ディスプレイ装置が接続されたコンピュータに搭載された装置に組み込まれることにより、前記コンピュータに、所定のイベントに関連づけされたオブジェクトについてのオブジェクト画像を生成するオブジェクト画像生成手段、操作者の画像をその一部に含んだ鏡面動画像に前記オブジェクト画像を合成して合成画像を生成する画像合成手段、生成された合成画像を所定のディスプレイ装置に表示させる表示制御手段、前記鏡面動画像に含まれる前記操作者の画像の位置を検出する検出手段、を形成させ、前記画像合成手段に、前記検出手段により検出された前記操作者の画像の位置に応じて、前記操作者の手の画像が届く範囲に前記オブジェクト画像が表示されるように、前記オブジェクト画像と前記鏡面動画像とを合成する機能を形成させる。
20
25

以上の説明から明らかなように、本発明によれば、動画像を入力インタフェースとして用いた場合の初期設定を、容易に行うことができるようになる。

図 1 は、本発明を適用した画像処理システムの全体構成図である。

図 2 は、本実施形態による画像処理装置の構成図である。

図 3 は、本実施形態の画像処理装置が具備する機能ブロック図である。

図 4 は、本実施形態の処理手順を示すフローチャートである。

5 図 5 は、マーカ画像が合成された鏡面動画像の例示図である。

図 6 は、帯状のマーカ画像が合成された鏡面動画像の例示図である。

図 7 は、メニュー画像の提示候補領域を表す例示図である。

図 8 は、動き画像マップの例示図である。

図 9 は、カラー領域マップの例示図である。

10 図 10 は、メニュー画像を提示したときの合成画像の例示図である。

図 11 は、操作者を決定したときの合成画像の例示図である。

図 12 は、ステレオ画像の右目用画像の例示図である。

図 13 は、ステレオ画像の左目用画像の例示図である。

15 図 14 は、操作者の動きに応じてオブジェクト画像を表示したときの例示図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施形態を詳細に説明する。

図 1 は、本発明を適用した画像処理システムの構成例を示した図である。

20 この画像処理システムは、撮影装置の一例であるアナログ又はデジタルのビデオカメラ 1、画像処理装置 2、ディスプレイ装置 3、及びビデオカメラ制御装置 4 を有して構成される。画像処理システムは、ディスプレイ装置 3 に相対する操作者候補をビデオカメラ 1 で撮影し、これにより得られた動画像を画像処理装置 2 に時系列的に連続に取り込んで鏡面動画像を生成するとともに、この鏡面動画像と、メニューやカーソル等のオブジェクトについてのオブジェクト画像とを合成して合成画像（これも動画像となる）を生成し、この合成画像をディスプレイ装置 3 上にリアルタイムに表示させるものである。オブジェクト画像は、鏡面動画像内の操作者候補が操作可能な範囲に表示されるように合成される。

25

オブジェクトには所定の処理が対応付けられており、操作者候補から選択された操作者によりオブジェクト画像が操作されると、該当する処理（イベント）が実行されるようになっている。

鏡面動画画は、ビデオカメラ 1 から取り込んだ動画画を画像処理装置 2 で鏡面処理（画像の左右反転処理）することにより生成することができるが、ビデオカメラ 1 の前に鏡を置き、操作者候補を映した鏡面の動画画をビデオカメラ 1 で撮影することによって鏡面動画画を生成するようにしてもよい。また、ビデオカメラ 1 が鏡面動画画を生成するような機能を予め備えていてもよい。い
5
10
ずれにしても、ディスプレイ装置 3 上には、操作者の動きに応じてその表示形態がリアルタイムに変化する鏡面動画画とオブジェクト画像との合成画像が表示されるようにする。

なお、ビデオカメラ 1 を制御するためのビデオカメラ制御装置 4 は、画像処理装置 4 からの指示により、ビデオカメラ 1 にズーム、パン、チルト等の動作をさせるものであるが、ビデオカメラ 1 或いは画像処理装置 4 に内蔵されてい
15
てもよい。

画像処理装置 2 は、コンピュータプログラムにより所要の機能を形成するコンピュータにより実現される。

この実施形態によるコンピュータは、例えば図 2 にそのハードウェア構成を示すように、それぞれ固有の機能を有する複数の半導体デバイスが接続された
20
メインバス B 1 とサブバス B 2 の 2 本のバスを有している。これらのバス B 1、B 2 は、バスインタフェース I N T を介して互いに接続され又は切り離されるようになっている。

メインバス B 1 には、主たる半導体デバイスであるメイン C P U 1 0 と、R A M で構成されるメインメモリ 1 1 と、メイン D M A C（Direct Memory Access
25
Controller）1 2 と、M P E G（Moving Picture Experts Group）デコーダ（M D E C）1 3 と、描画用メモリとなるフレームメモリ 1 5 を内蔵する描画処理装置（Graphic Processing Unit、以下、「G P U」）1 4 が接続される。G P U 1 4 には、フレームメモリ 1 5 に描画されたデータをディスプレイ装置 3 で表示できるようにするためのビデオ信号を生成する C R T C（CRT Controller）

1 6 が接続される。

メインCPU 10 は、コンピュータの起動時にサブバス B 2 上の ROM 2 3 から、バスインタフェース INT を介して起動プログラムを読み込み、その起動プログラムを実行してオペレーティングシステムを動作させる。また、メディアドライブ 2 7 を制御するとともに、このメディアドライブ 2 7 に装着されたメディア 2 8 からアプリケーションプログラムやデータを読み出し、これをメインメモリ 1 1 に記憶させる。さらに、メディア 2 8 から読み出した各種データ、例えば複数の基本図形（ポリゴン）で構成された 3 次元オブジェクトデータ（ポリゴンの頂点（代表点）の座標値など）に対して、オブジェクトの形状や動き等を表現するためのジオメトリ処理（座標値演算処理）を行い、そして、ジオメトリ処理によるポリゴン定義情報（使用するポリゴンの形状及びその描画位置、ポリゴンを構成する素材の種類、色調、質感等の指定）をその内容とするディスプレイリストを生成する。

GPU 1 4 は、描画コンテキスト（ポリゴン素材を含む描画用のデータ）を保持しており、メインCPU 10 から通知されるディスプレイリストに従って必要な描画コンテキストを読み出してレンダリング処理（描画処理）を行い、フレームメモリ 1 5 にポリゴンを描画する機能を有する半導体デバイスである。フレームメモリ 1 5 は、これをテクスチャメモリとしても使用できる。そのため、フレームメモリ上のピクセルイメージをテクスチャとして、描画するポリゴンに貼り付けることができる。

メインDMAC 1 2 は、メインバス B 1 に接続されている各回路を対象としてDMA転送制御を行うとともに、バスインタフェース INT の状態に応じて、サブバス B 2 に接続されている各回路を対象としてDMA転送制御を行う半導体デバイスであり、MDEC 1 3 は、メインCPU 10 と並列に動作し、MPEG（Moving Picture Experts Group）方式あるいはJPEG（Joint Photographic Experts Group）方式等で圧縮されたデータを伸張する機能を有する半導体デバイスである。

サブバス B 2 には、マイクロプロセッサなどで構成されるサブCPU 2 0、RAMで構成されるサブメモリ 2 1、サブDMAC 2 2、オペレーティングシ

ステムなどの制御プログラムが記憶されているROM 23、サウンドメモリ 25に蓄積された音データを読み出してオーディオ出力として出力する音声処理用半導体デバイス（SPU（Sound Processing Unit））24、図示しないネットワークを介して外部装置と情報の送受信を行う通信制御部（ATM）26、
5 CD-ROMやDVD-ROMなどのメディア28を装着するためのメディアドライブ27及び入力部31が接続されている。

サブCPU 20は、ROM 23に記憶されている制御プログラムに従って各種動作を行う。サブDMAC 22は、バスインタフェースINTがメインバスB1とサブバスB2を切り離している状態においてのみ、サブバスB2に接続
10 されている各回路を対象としてDMA転送などの制御を行う半導体デバイスである。入力部31は、操作装置35からの入力信号が入力される接続端子32、ビデオカメラ1からの画像信号が入力される接続端子33、及びビデオカメラ1からの音声信号が入力される接続端子34を備える。

なお、本明細書では、画像についてのみ説明を行い、便宜上、音声について
15 の説明は省略する。

このように構成されるコンピュータは、メインCPU 10、サブCPU 20、GPU 14が、ROM 23及びメディア28等の記録媒体から所要のコンピュータプログラムを読み込んで実行することにより、画像処理装置2として動作するうえで必要な機能ブロック、すなわち図3に示す、画像入力部101、画像反転部102、オブジェクトデータ記憶部103、オブジェクトデータ取得部104、オブジェクト画像生成部105、画像合成部106、画像比較部1
20 07、表示制御部108、及び操作者検出部109を形成する。

図2に示したハードウェアとの関係では、画像入力部101は入力部31及びその動作を制御するサブCPU 20により形成され、画像反転部102、オブジェクトデータ取得部104、オブジェクト画像生成部105、画像比較部107、及び操作者検出部109はメインCPU 10により形成され、画像合成部106はGPU 14により形成され、表示制御部108はGPU 14とCRT 16との協働により形成される。オブジェクトデータ記憶部103は、
25 メインCPU 10がアクセス可能なメモリ領域、例えばメインメモリ11に形

成される。

画像入力部101は、ビデオカメラ1により撮影された撮影画像を入力部31の接続端子33を介して取り込む。入力される撮影画像がデジタル画像の場合は、そのまま取り込む。入力される撮影画像がアナログ画像の場合は、A/D変換を行ってデジタル画像に変換して取り込む。

画像反転部102は、画像入力部101により取り込んだ撮影画像を鏡面処理、すなわち左右反転処理して鏡面動画像を生成する。なお、ビデオカメラ1による撮影を、ビデオカメラ1の前に鏡を置いて行う場合、或いはビデオカメラ1に鏡面画像を生成するような機能が備わっている場合のように、画像処理装置2に入力される撮影画像が既に鏡面動画像となっている場合には、画像反転部102は不要になる。

オブジェクトデータ記憶部103は、メニュー画像（サブメニューを含む）、カーソル画像等のオブジェクト画像を表現するためのオブジェクトデータの識別データと共に保持する。

オブジェクトデータ取得部104は、オブジェクトデータ記憶部103からオブジェクトデータを取り込んで、オブジェクト画像生成部105へ送る。

オブジェクト画像生成部105は、オブジェクトデータ取得部104より取り込んだオブジェクトデータに基づいてオブジェクト画像を生成する。オブジェクト画像生成部105は、プログラムまたは操作者による操作に基づいてオブジェクトの表示状態を決定し、その表示状態を実現するためのオブジェクト画像を生成する。

画像合成部106は、鏡面動画像とオブジェクト画像生成部105により生成されるオブジェクト画像とを合成した合成画像をフレームメモリ15に描画する。なお、オブジェクト画像を合成して合成画像を生成するほかに、公知のインポーズ処理により、鏡面動画像上にオブジェクト画像を表示するようにしてもよい。

画像比較部107は、鏡面動画像を1フレーム毎に比較して、前後のフレームの鏡面動画像間の差分画像を生成する。また、画像比較部107は、鏡面動画像を1フレーム毎に比較して、フレーム間で鏡面動画像の各領域の色の変化

を検出する。

差分画像は、鏡面動画像に含まれる操作者（又は操作者候補）のフレーム毎の動きの変化を表す画像である。例えば、2つの鏡面動画像間で、操作者（又は操作者候補）が動いたときの、動く前の操作者（又は操作者候補）の画像と
5 動いた後の操作者（又は操作者候補）の画像との異なる部分からなる画像である。この差分画像を複数重ねることで、操作者（又は操作者候補）の動く範囲、その頻度がわかるようになる。この頻度に応じてオブジェクト画像をどの位置に表示させるかを決定することができる。

鏡面動画像の各領域の色の変化を検出することで、操作者（又は操作者候補）
10 が動いたことがわかる。例えば、服の前に手をかざすと、画面上、手をかざした部分の色が服の色から手の色に変わる。これにより、色の変化で手が服の前にかざされたことがわかる。

これらの操作者（又は操作者候補）の動きの頻度、色の変化が、オブジェクト画像を鏡面動画像のどの領域に合成するかを決める要因になる。

15 操作者検出部109は、鏡面動画像内の操作者候補の顔の位置、大きさ等を検出するものであり、例えば、既知の顔センシング技術を用いて、操作者候補の顔の位置、大きさ等を検出する。顔センシング技術には、例えば、サポートベクターマシン（SVM）、ブースティング（boosting）、ニューラルネットワーク、固有顔法（Eigen Face）などを用いることができる。また、操作者検出
20 部109は、複数の操作者候補から一人の操作者を選択するものである。操作者の選択は、例えば操作者候補がメニューなどのオブジェクト画像を操作したときに決まる。

表示制御部108は、画像合成部106で生成された合成画像をビデオ信号に変換してディスプレイ装置3に出力する。また、表示制御部108は、操作
25 者検出部109により選択された操作者に対してズーム、パン、チルト等を行うものである。ズーム、パン、チルト等は、フレームメモリに描画された画像に対してデジタル処理により行ってもよいし、ビデオカメラ制御装置4により、ビデオカメラ1のズーム、パン、チルト等を行わせるようにしてもよい。

ディスプレイ装置3は、この表示制御部108からのビデオ信号により、画

面上に合成画像（動画像）を表示させる。

＜画像処理方法＞

次に、上記のような画像処理システムにより行われる画像処理方法の実施例を説明する。

5 [実施例1]

図4は、上記の画像処理システムを用いた本発明の画像処理方法の手順を説明するためのフローチャートである。

ディスプレイ装置3には、図1に示すように、2人の操作者候補を含む鏡面動画像が映し出されているものとする。なお、説明の便宜上ディスプレイ装置
10 3に映し出される操作者候補の数を2人としたが、これは更に多くの人数でもよく、また、1人でもよい。1人の場合には、その操作者候補が操作者となる。

鏡面動画像は、ビデオカメラ1で撮影された動画像が、画像処理装置2に入力され、画像反転部102により画像が左右反転されることで生成される。左右反転した画像がディスプレイ装置に表示されることで、図1のような鏡面動
15 画像が映し出される。

画像処理装置2は、操作者検出部109により鏡面動画像から顔センシング技術を用いて操作者候補の顔の位置を検出して、検出した位置を矩形のマーカ画像51、52で囲う（ステップS101）。マーカ画像51、52もオブジェクト画像の一種であり、画像合成部106は、操作者検出部109により操作
20 者候補の顔の位置が検出されると、オブジェクト画像生成部105、オブジェクトデータ取得部104を介してオブジェクトデータ記憶部103からマーカ画像51、52のオブジェクト画像を取得し、これを鏡面動画像の該当する位置に合成する。表示制御部108は、このマーカ画像51、52が合成された鏡面動画像をディスプレイ装置3に表示させる（図5）。

25 なお、マーカ画像51、52は、矩形の他に、図6に示すような帯状として、操作者候補がヘアバンドをしているように表示してもよい。

次いで操作者検出部109は、マーカ画像51、52に基づいて、鏡面動画像から操作者候補の顔領域を選択する（ステップS102）。顔領域を選択することで、図7のようなメニュー画像の提示候補領域が決められる。図7の例で

1 3

は、メニュー画像の提示候補領域が、予め顔領域の近傍に決められるようになっている。提示候補領域内の数字は、メニュー画像が提示される優先度を表しており、顔領域の下部（胸の辺り）の候補領域は優先度“1”であり、顔領域の右側近傍の候補領域は、優先度“2”で右手で操作できる領域である。顔領域の左側近傍の候補領域は、優先度“3”で左手で操作できる領域であり、顔領域の上部の候補領域は、優先度“4”で左右どちらの手でも操作できる領域である。2つの顔領域の中間の候補領域は、優先度“5”でどちらの操作者候補も操作できる領域である。

各提示候補領域は、優先度に応じてどの操作者候補でも同じ大きさに設定するようにしてもよいが、図7では、操作候補者毎に異なる大きさに設定している。図7では、左側の操作者候補が右側の操作者候補よりも大きく表示されているので、左側の操作者候補に対する提示候補領域が、右側の操作者候補の提示候補領域よりも大きく設定されている。つまり、提示候補領域の大きさは、操作者候補の顔領域の大きさに応じて変えるようにしてある。操作者候補の大きさは、操作者検出部109により顔の大きさを検出することで知ることができる。

画像合成部106は、これらのメニュー画像の提示候補領域の中から実際にメニュー画像を提示する領域を選択する（ステップS103）。提示領域の選択は、例えば、画像比較部107により検出される、鏡面動画像の各部分における操作者候補の動き頻度、鏡面動画像の各領域の色の変化に応じて行うことができる。提示候補領域のうち、操作者候補の動きの頻度、色の変化により操作者候補が最も操作しやすい領域を選択する。この領域がメニュー画像を提示する領域となる。

前述のように、操作者候補の動きの頻度は差分画像を重ねることで検出することができる。図8は、差分画像を重ねて得られる動き画像マップの例示図である。このような動き画像マップにより、操作者候補の動きの頻度が密な領域と疎な領域とがわかる。図8の例では、手の頻繁に動く領域が、動きが密な領域として斜線で表されている。

色の変化は、図9に示すようなカラー領域マップを用いることで知ることが

1 4

できる。図9のカラー領域マップは、顔の色と同じ色が占める領域を斜線で示しており、斜線の領域以外で、顔の色と同じ色を検出することで、操作者候補が動いたことを検出できる。カラー領域マップは、例えば、顔センシング技術により操作者の顔の位置を検出する際に、顔の色を検出しておき、検出した顔の色と同系統の色の領域を鏡面動画像から検出することで生成することができる。

メニュー画像の提示領域が選択されると、画像合成部106は、鏡面動画像の該当領域にメニュー画像を合成した合成画像を生成する。表示制御部108は、ディスプレイ装置3に生成された合成画像を表示させる（ステップS104）。図10は、メニュー画像を提示したときの、ディスプレイ装置3に表示される画像の例示図である。この例では、2人の操作者候補のそれぞれ顔の近傍、優先度“2”の領域に、メニュー画像が提示されている。

図10では2つのメニュー画像の大きさを同じにしているが、操作者候補ごとに異なる大きさで提示するようにしてもよい。例えば、ディスプレイ装置3に映し出される操作者候補の大きさに応じてメニュー画像の大きさを変える。大きく映し出される操作者候補の提示候補領域ほど大きく設定されるので、提示候補領域から選択される提示領域も、大きく映し出される操作者候補ほど大きくなる。提示領域の大きさに合わせてメニュー画像を提示するようにすれば、大きく映し出される操作者候補ほどメニュー画像を大きく提示することができる。

2人の操作者候補の一方が手を動かし、合成画像上で当該操作者候補の手がメニュー画像に触れる、或いは操作すると、操作者検出部109により当該操作者候補が操作者として選択される（ステップS105）。これにより実際に操作を行う操作者が決まる。

実際に操作を行う操作者が決まると、表示制御部108は、図11に示すように、選択した操作者を拡大して、画面中央に表示する（ステップS106）。また、メニュー画像は操作者に操作されているので、その下位層の「select1」、「select2」、「select3」のいずれかを表すプルダウン画像が表示される。

このようにして、操作者候補の近傍にメニュー画像を表示することが可能に

なり、操作のための煩雑な初期設定が不要になる。また、複数の操作者候補から実際に操作を行う操作者を選択することも容易に可能になる。

〔実施例 2〕

実施例 1 では、先にメニュー画像を操作した操作者候補を実際に操作を行う
5 操作者として選択しているが、以下のようにステレオマッチングの手法を利用して実際に操作を行う操作者を選択するようにしてもよい。実施例 2 では、ビデオカメラ 1 を 2 台用意するなどして、2 つの鏡面動画像を用意する。図 1 2、1 3 は 2 つの鏡面動画像にそれぞれメニュー画像を合成した合成画像の例示図である。

10 2 つの鏡面動画像は、例えば右目用及び左目用のステレオ画像である。図 1 2、1 3 の例では、図 1 2 が右目用画像、図 1 3 が左目用画像である。操作者検出部 1 0 9 は、これらの 2 つの合成画像を比較して、メニュー画像により近い方の操作者候補を操作者として選択する。図 1 2、1 3 の例では、いずれも左側の操作者候補がメニュー画像に近いために、左側を実際に操作する操作者
15 とする。

以上のように、いずれの実施例においてもメニュー画像を操作者（又は操作者候補）が操作しやすい領域に容易に表示することができるので、鏡面動画像を用いた入力インタフェースにおける複雑な初期設定などが不要となる。また、複数の操作者候補から適宜 1 人を選択することができ、複数の人物が鏡面動
20 画像内に表示される場合でも、初期設定が困難になったり、複数の操作者が同時に入力を行うことがないようにすることができる。

また、図 8 のような動き画像マップや図 9 のようなカラー領域マップを用いて、メニュー画像以外のオブジェクト画像を表示する領域を決めることもできる。

25 前述の通りこれらのマップは、操作者の動きを定量的に表すことができる。動き画像マップは、操作者の動きが多い領域、少ない領域、まったく動きのない領域を表すことができる。表示される差分画像が多い領域が操作者の動きが多い領域、差分画像が少ない領域が操作者の動きが少ない領域、差分画像がまったくない領域が操作者の動きがまったくない領域である。

1 6

カラー領域マップは、色の変化により操作者の動きを表すことができる。例えば1フレーム前のフレームの画面上の各領域の色と、現在のフレームの画面の各領域の色を比較することで、色が変化している領域を見つけることができる。まったく異なる色に変化している場合には操作者の動きがあったと判断で

5 きる。

図14は、操作者の動きに応じてオブジェクト画像を表示したときの例示図である。

図14では、操作者の他にベル画像141とボタン画像142とが表示されている。操作者がベル画像141に触れると、例えばベルが鳴る等のイベント

10 が発生するようになっている。ボタン画像142に触れた場合には、ボタン画像に関連づけされたイベントが発生するようになっている。

ベル画像141は、操作者の動きの頻度が少ない領域に表示される。動き画像マップにより、操作者の動きの頻度がわかるので、画像合成部106は、これに応じて頻度が少ない領域を選択して、その領域にベル画像141が表示さ

15 れるように合成画像を生成する。

ボタン画像142は、色の変化が大きい領域に表示される。カラー領域マップでは色の変化を検出できるため、画像合成部106は、これに応じて色の変化が大きい領域を選択して、その領域にボタン画像142が表示されるように合成画像を生成する。

20 このように、オブジェクト画像を操作者の動作に応じて配置することも容易に可能になる。

請求の範囲

1. 所定のイベントに関連づけされたオブジェクトについてのオブジェクト画像を生成するオブジェクト画像生成手段と、操作者の画像をその一部に含んだ鏡面動画像に前記オブジェクト画像を合成して合成画像を生成する画像合成手段を有し、この合成画像を所定のディスプレイ装置に表示させる画像処理装置であって、

前記鏡面動画像に含まれる前記操作者の画像の位置を検出する検出手段を備え、

10 前記画像合成手段は、

前記検出手段により検出された前記操作者の画像の位置に応じて、前記操作者の手の画像が届く領域に前記オブジェクト画像が表示されるように、前記オブジェクト画像と前記鏡面動画像とを合成するように構成されている、

画像処理装置。

15 2. 所定の撮影装置により撮影された前記操作者の画像をその一部に含む動画像を、この撮影装置から取り込む画像取込手段と、

取り込んだ動画像に鏡面処理を施して前記鏡面動画像を生成する画像反転手段と、をさらに備えている、

請求の範囲第1項記載の画像処理装置。

20 3. 前記検出手段は、前記操作者の画像から当該操作者の顔の位置を検出するように構成されており、

前記画像合成手段は、検出された顔の位置に応じた領域に前記オブジェクト画像が表示されるように、前記オブジェクト画像と前記鏡面動画像とを合成するように構成されている、

25 請求の範囲第1項記載の画像処理装置。

4. 前記検出手段は、さらに前記操作者の画像の大きさを検出するように構成されており、

前記画像合成手段は、検出された前記操作者の画像の大きさに応じた大きさに前記オブジェクト画像が表示されるように、前記オブジェクト画像と前記鏡

面動画像とを合成するように構成されている、

請求の範囲第1項記載の画像処理装置。

5. 前記画像合成手段は、

前記検出手段により検出された前記操作者の画像の位置に、当該操作者が検

5 出されたことを示すマーカを表す画像を合成するように構成される、

請求の範囲第1項記載の画像処理装置。

6. 前記鏡面動画像のフレーム間の画像の差異を表す差分画像を、複数重ねた動き画像マップを生成する手段をさらに備えており、

前記画像合成手段は、この動き画像マップにより得られる前記操作者の画像

10 の動きに応じて、前記オブジェクト画像を合成する領域を決めるように構成されている、

請求の範囲第1項記載の画像処理装置。

7. 前記鏡面動画像のフレーム間で各領域の色の変化を検出する手段を備えており、

15 前記画像合成手段は、この色の変化でにより得られる前記操作者の画像の動きに応じて、前記オブジェクト画像を合成する領域を決めるように構成されている、

請求の範囲第1項記載の画像処理装置。

8. 操作者になり得る複数の操作者候補の画像が前記鏡面動画像に含まれて
20 いる場合に、

前記検出手段は、複数の前記操作者候補のそれぞれについて操作者候補の画像の位置を検出するように構成されており、

前記画像合成手段は、前記検出手段により検出された複数の前記操作者候補の画像の各々に位置に応じて、前記オブジェクト画像が複数の操作者候補の手
25 の画像が届く範囲に表示されるように、前記オブジェクト画像と前記鏡面動画像とを合成するように構成されている、

請求の範囲第1項記載の画像処理装置。

9. 前記オブジェクト画像が操作された場合に、当該オブジェクト画像を操作した操作者候補の画像を前記操作者の画像に選択する手段と、

選択された操作者候補の画像をズーム、パン、及び／又はチルトする表示制御手段と、をさらに備えている、

請求の範囲第8項記載の画像処理装置。

10. 前記鏡面動画像が複数の異なる角度から同時に撮影されたステレオ画像である場合に、

ステレオ画像を構成する複数の画像のそれぞれで前記オブジェクト画像に最も近い位置に表示される操作者候補の画像を前記操作者の画像に選択する手段と、

10 選択された操作者候補の画像をズーム、パン、及び／又はチルトする表示制御手段と、をさらに備えている、

請求の範囲第8項記載の画像処理装置。

11. 前記オブジェクト画像生成手段は、操作者候補の各々に対応して複数のオブジェクト画像を生成するように構成されており、

15 前記画像合成手段は、各操作者候補の画像に対して、対応するオブジェクト画像を当該操作者候補の手の画像が届く範囲に表示されるように、前記複数のオブジェクト画像と前記鏡面動画像とを合成するように構成されている、

請求の範囲第8項記載の画像処理装置。

12. 複数のオブジェクト画像のいずれか一つが操作された場合に、当該オブジェクト画像に対応する操作者候補の画像を前記操作者の画像に選択する手段と、

20 選択された操作者候補の画像をズーム、パン、及び／又はチルトする表示制御手段と、をさらに備えている、

請求の範囲第11項記載の画像処理装置。

13. 前記表示制御手段は、選択された操作者候補の画像のズーム、パン、及び／又はチルトをデジタル処理により行うように構成されている、

請求の範囲第9項、第10項または第12項記載の画像処理装置。

14. 前記表示制御手段は、選択された操作者候補の画像のズーム、パン、及び／又はチルトを、前記鏡面動画像を撮影するための撮影装置を制御して行わせるように構成されている、

20

請求の範囲第9項、第10項または第12項記載の画像処理装置。

15. 操作者の画像をその一部に含んだ鏡面動画像と、所定のイベントに関連づけられたオブジェクトについてのオブジェクト画像とを含んだ合成画像を生成する画像合成手段と、前記鏡面動画像に含まれる前記操作者の画像の位置を検出する検出手段とを有し、生成された合成画像を所定のディスプレイ装置に表示させる画像処理装置により実行される方法であって、

前記画像合成手段が、

前記検出手段により検出された前記操作者の画像の位置に応じて、前記操作者の手の画像が届く範囲に前記オブジェクト画像が表示されるように前記オブジェクト画像と前記鏡面動画像とを合成する、

画像処理方法。

16. ディスプレイ装置が接続されたコンピュータに、

所定のイベントに関連づけられたオブジェクトについてのオブジェクト画像を生成するオブジェクト画像生成手段、

操作者の画像をその一部に含んだ鏡面動画像に前記オブジェクト画像を合成して合成画像を生成する画像合成手段、

生成された合成画像を所定のディスプレイ装置に表示させる表示制御手段、

前記鏡面動画像に含まれる前記操作者の画像の位置を検出する検出手段、を形成させ、

前記画像合成手段に、

前記検出手段により検出された前記操作者の画像の位置に応じて、前記操作者の手の画像が届く範囲に前記オブジェクト画像が表示されるように、前記オブジェクト画像と前記鏡面動画像とを合成する機能を形成させるためのコンピュータプログラム。

17. 請求の範囲第16項に記載されたコンピュータプログラムを記録してなる、コンピュータ読み取り可能な記録媒体。

18. ディスプレイ装置が接続されたコンピュータに搭載された装置に組み込まれることにより、前記コンピュータに、

所定のイベントに関連づけられたオブジェクトについてのオブジェクト画像

21

を生成するオブジェクト画像生成手段、

操作者の画像をその一部に含んだ鏡面動画像に前記オブジェクト画像を合成して合成画像を生成する画像合成手段、

生成された合成画像を所定のディスプレイ装置に表示させる表示制御手段、


5 前記鏡面動画像に含まれる前記操作者の画像の位置を検出する検出手段、を形成させ、

前記画像合成手段に、

前記検出手段により検出された前記操作者の画像の位置に応じて、前記操作者の手の画像が届く範囲に前記オブジェクト画像が表示されるように、前記オブジ


10 エクト画像と前記鏡面動画像とを合成する機能を形成させる半導体デバイス。

1/9




第1図

2/9




第2図

3/9




第3図

4/9




第4図

5/9




第5図




第6図

6/9




第7図




第8図

7/9




第9図




第10図

8/9




第11図




第12図

9/9



第13図



第14図

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/001629

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ G06F3/00, G06T1/00, 3/00, 7/00, 7/20, 7/60

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ G06F3/00, G06T1/00, 3/00, 7/00, 7/20, 7/60

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2005	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2002-196855 A (Sony Computer Entertainment Inc.),	1-3, 5-7,
Y	12 July, 2002 (12.07.02),	15-18
A	Full text; all drawings	4
	& US 2002/0097247 A1 & EP 001324269 A1	8-14
	& WO 02/31773 A1	
Y	JP 8-263194 A (NEC Kyushu Software Kabushiki Kaisha),	4
	11 October, 1996 (11.10.96),	
	Full text; all drawings	
	(Family: none)	



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

03 June, 2005 (03.06.05)

Date of mailing of the international search report

21 June, 2005 (21.06.05)

Name and mailing address of the ISA/

Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/001629

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 11-327753 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 30 November, 1999 (30.11.99), Full text; all drawings (Family: none)	1-18

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））
Int.Cl.⁷ G06F3/00, G06T1/00, 3/00, 7/00, 7/20, 7/60

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））
Int.Cl.⁷ G06F3/00, G06T1/00, 3/00, 7/00, 7/20, 7/60

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2005年
日本国実用新案登録公報	1996-2005年
日本国登録実用新案公報	1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2002-196855 A (株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント) 2002.07.12, 全文、全図	1-3, 5-7, 15-18
Y	& US 2002/0097247 A1 & EP 001324269 A1 & WO 02/31773 A1	4
A		8-14

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

03.06.2005

国際調査報告の発送日

21.6.2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/JP）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

奥村 元宏

電話番号 03-3581-1101 内線 3521

5E

3244

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 8-263194 A (九州日本電気ソフトウェア株式会社) 1996.10.11, 全文、全図 (ファミリーなし)	4
A	JP 11-327753 A (松下電器産業株式会社) 1999.11.30, 全文、全図 (ファミリーなし)	1-18